4.Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК) Дата “____”

“_____” 202_ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоздмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

НА36

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"
г. Москва, г. Троицк,
ул. Физическая д. 11

Прожектор "мини"


ПАСПОРТ
АТ16.07
АТ 16.07М

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и других водных системах в качестве оборудования для освещения. Получаемый эффект - интенсивное освещение.

2.Комплектация



Корпус прожектора, лампа, фланец, кабель 2,5 метра.

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь AISI 304 (08Х18Н10).

Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Изделие:	Габариты:	Масса:
АТ 16.07	110х110х76 мм	1,3 кг

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки (pH, концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химичес-кими реагентами высокой концентрации , применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами, так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна (перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды. Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.